

### What's in the Box


-  SportDiver Underwater Smartphone Housing
-  UW color-correction filter
-  Vacuum pump
-  Rubber grip tabs  
(12x each: small, medium, large)  
note: 5 medium and 6 small grip tabs pre-installed in housing
-  EVA carry case
-  Spare O-rings  
(1x Main seal O-ring, 1x Vacuum Check Port O-ring)
-  AAA batteries (2)
-  Anti-glare foam strips (3)
-  O-ring lubricant
-  O-ring removal tool
-  Deluxe wrist strap with clip
-  Moisture Muncher sample pack  
(1 capsule)  
Contains one 1.5g capsule. Moisture Muncher (indicated) silica gel prevents fogging. Reusable. Scan QR code, visit [www.sealife-cameras.com](http://www.sealife-cameras.com)

### Getting Started

1. Review guide thoroughly. Scan QR code for setup video, international manuals and troubleshooting.





2. Install two AAA batteries.  
A - Battery door release  
B - Battery door



3. Insert Moisture Muncher capsule.

4. Attach lanyard. The clip is for attaching to BCD D-ring, not the housing.  
A - Lanyard mount  
B - BCD clip  
C - Strap tension adjustment




5. Exchange the rubber grip tabs that best fit the phone. Remove grip tabs where there are side buttons.

6. Download the "SportDiver" app from Apple App Store or Google Play Store.

### Power On/Off

7. Power ON the housing. Push and hold power button for 1.5 seconds.  
A - On/off  
B - Leak alarm  
C - Bluetooth light



8. Install phone by pushing phone up against the upper holding spring and pushing bottom of phone down.



9. Open the SportDiver app. The housing will automatically connect to the phone if the app is open in the foreground.

10. Inspect the O-rings to ensure they are seated properly. Clean and apply thin film of SeaLife silicone lube.



11. Close the water proof door and rotate the cam-lock to seal the housing.




### Testing & Cleaning


12. Apply vacuum pressure using the hand pump until reaching "GOOD" target pressure. Screw on the vacuum checkport cap.




13. Wait 3.5 minutes to complete the pre-dive pressure test. Make sure housing temperature has adjusted to surrounding temperature before testing. Refer to the manual if leak alarm activates



14. Familiarize yourself with the shutter (A), mode (B), up (C), down (D), and OK button (E) controls. Refer to the manual.



15. Rinse sealed housing in fresh water for 20 minutes after diving. Only open housing in dry environment with lens port facing up.



**Please Note:** Do not directly or indirectly expose the housing to spray-on sunscreens. Spray-on sunscreens may contain chemicals that react with polycarbonate and other plastics, causing cracks and potential flooding.

The limited warranty applies only to the SeaLife SportDiver underwater housing (the "Product"). This limited warranty does not cover, and does not provide any remedy for damage to, any smartphones, other electronic devices, or other products, used in connection with the Product. Purchaser understands and agrees that while SeaLife has undertaken commercially reasonable efforts to ensure that the Product functions in accordance with SeaLife's applicable published specifications, some risk of flooding or other failure remains when the Product is used, which risk the Purchaser assumes.

We recommend that you insure your smartphone through your wireless carrier for accidental loss and damage. We also recommend utilizing cloud backup storage (i.e. iCloud® or Google Drive®) to preserve your phone's data in the event of a total loss.

## Espanol

### Qué hay en la caja

Carcasa para teléfono inteligente SportDiver Underwater, Filtro de corrección de color UW, Bomba aspiradora, Lengüetas de agarre de goma (12 de cada una, pequeña, mediana y grande. Nota: 5 lengüetas de agarre medianas y 6 pequeñas están preinstaladas en la carcasa), Juntas tóricas de repuesto (1 junta tórica del sello principal y 1 junta tórica del puerto de verificación de vacío), Lubricante para juntas tóricas, Herramienta para quitar juntas tóricas, Correa de muñeca de lujo con clip, Paquete de muestra de Moisture Muncher (1 cápsula), Tiras de espuma antideslumbrante (3), Pilas alcalinas AAA (2), Estuche de transporte EVA.

### Empezando

- Escanee el código QR para ver videos de configuración, manuales internacionales y solución de problemas.
- Instale dos baterías AAA. (A&B).
- Inserte la cápsula Moisture Muncher.
- Coloque el cordón. El clip es para fijar al anillo en D del BCD, no a la carcasa. (B).
- Cambie las lengüetas de agarre de goma que mejor se ajusten al teléfono. Retire las pestañas de agarre donde hay botones laterales. (A&B).
- Descargue la aplicación “SportDiver” de Apple App Store o Google Play Store.

### Encendido/Apagado

- Encienda la carcasa. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos. (A).
- Instale el teléfono empujándolo contra el resorte de sujeción superior y empujando la parte inferior del teléfono hacia abajo.
- Abra la aplicación SportDiver. La carcasa se conectará automáticamente al teléfono si la aplicación está abierta en primer plano.
- Inspeccione las juntas tóricas para asegurarse de que estén asentadas correctamente. Limpiar y aplicar una fina película de lubricante de silicona SeaLife.
- Cierre la puerta a prueba de agua y gire la leva para sellar la carcasa.

### Pruebas Y Limpieza

- Aplique presión de vacío usando la bomba manual hasta alcanzar la presión objetivo “BUENA”. Atornille la tapa del puerto de control de vacío.
- Espera 3,5 minutos para completar la prueba de presión previa a la inmersión. Asegúrese de que la temperatura de la carcasa se haya ajustado a la temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Consulte el manual si se activa la alarma de fuga.
- Familiarícese con los controles del obturador, modo, arriba, abajo y botón OK. Consulte el manual.
- Enjuague la carcasa en agua dulce durante 20 minutos después de bucear. Sólo abra la vivienda en un ambiente seco.

\*\*\* No exponga directa o indirectamente la carcasa a protectores solares en aerosol. Los protectores solares en aerosol pueden contener productos químicos que reaccionan con el policarbonato y otros plásticos, provocando grietas y posibles inundaciones.

## Nederlands

### Wat zit er in de verpakking

Wat zit er in de verpakking. SportDiver onderwater smartphonebehuizing, Onderwater kleurcorrectiefilter, Vacuüm pomp, Rubberen griplijpes (elk 12x klein, medium en large. Opmerking: 5 medium en 6 kleine griplijpes zijn vooraf geïnstalleerd in de behuizing). Reserve O-ringen (1x O-ring hoofdadfichting en 1x O-ring vacuümcontrolepoort), O-ring siliconenet, Gereedschap voor het verwijderen van O-ringen, Luxe polsband met clip, Proefpakket Moisture Muncher (1 capsule), Anti reflectie schuim strips (3), AAA-alkalinebatterijen (2), EVA-opbergtas.

### Start hier

- Scan de QR-code voor de installatievideo, internationale handleidingen en probleemoplossingen.
- Installeer twee AAA-batterijen. (A&B).
- Plaats de Moisture Muncher-capsule.
- Bevestig het koord. De clip is bedoeld voor bevestiging aan de D-ring van het trimvest, niet aan de behuizing. (B).
- Verwissel de rubberen griplijpes die het beste bij de telefoon passen. Verwijder de griplijpes waar er zijknoppen zitten op del telefoon. (A&B)
- Download de app “SportDiver” uit de Apple App Store of Google Play Store.

### Inschakelen/Uitschakelen

- Schakel de behuizing in. Houd de aan/uitknop 1,5 seconde ingedrukt. (A)
- Installeer de telefoon door de telefoon tegen de bovenste bevestigingsveer te drukken en de onderkant van de telefoon naar beneden te drukken.
- Open de SportDiver-app. De behuizing maakt automatisch verbinding met de telefoon als de app op de voorgrond is geopend.
- Inspecteer de O-ringen om er zeker van te zijn dat ze goed op hun plaats zitten. Zorg dat deze schoon zijn en breng een dun laagje SeaLife-siliconenglijmiddel aan.
- Sluit het achter deksel en draai de nokvergrendeling in de klik om de behuizing af te dichten.

### Testen En Schoonmaken

- Zuig de behuizing vacuüm met behulp van de handpomp totdat u de “GOEDE” doeldruk bereikt. Schroef de dop van de vacuümcontrolepoort erop.
- Wacht 3,5 minuten om de druktest vóór de duik te voltooien. Zorg ervoor dat de behuizingstemperatuur is gelijk is aan de omgevingstemperatuur voordat u gaat testen. Raadpleeg de handleiding als het lekalarm wordt geactiveerd.
- Maak uzelf vertrouwd met de knoppen voor sluiten, modus, omhoog, omlaag en OK. Raadpleeg de handleiding.
- Spoel de behuizing na het duiken 20 minuten in zoet water. Open behuizing alleen in een droge omgeving.

\*\*\* Stel de behuizing niet direct of indirect bloot aan zonnebrandmiddelen. Met name spray-on-zonnebrandmiddelen bevatten chemicaliën die kunnen reageren met polycarbonaat en andere kunststoffen, waardoor scheuren en mogelijk lekkage in de behuizing ontstaat.

## Deutsch

### Lieferumfang

SportDiver Unterwasser-Smartphone Gehäuse, UW-Farbkorrekturfilter, Vakuumpumpe, Gummi-Griffflaschen (je 12x klein, mittel und groß. Hinweis: 5 mittlere und 6 kleine Griffflaschen sind im Gehäuse vorinstalliert), Ersatz-O-Ringe (1x Hauptdichtungs-O-Ring und 1x Vakuum- Prüfanschluss-O-Ring), O-Ring-Schmiermittel, O-Ring-Entfernungswerkzeug, Deluxe- Handgelenkschlaufe mit Clip, Moisture Muncher Probierpaket (1 Kapsel), Blendschutz-Schaumstoffstreifen (3), AAA Alkaline Batterien (2), EVA-Tragetasche

### Erste Schritte

- Scannen Sie den QR-Code, um ein Einrichtungsvideo, internationale Handbücher und Hinweise zur Fehlerbehebung anzuzeigen.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. (A&B).
- Moisture Muncher-Kapsel einsetzen.
- Befestigen Sie das Lanyard. Der Clip dient zur Befestigung am BCD-D-Ring, nicht am Gehäuse. (B).
- Setzen Sie die Gummigriffflaschen ein, die am besten zum Telefon passen. Entfernen Sie die Griffflaschen dort, wo sich seitliche Tasten befinden. (A&B).
- Laden Sie die App „SportDiver“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.

### Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gehäuse ein. Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang gedrückt. (A).
- Installieren Sie das Telefon, indem Sie es nach oben gegen die obere Haltefeder drücken und die Unterseite des Telefons nach unten drücken.
- Öffnen Sie die SportDiver-App. Das Gehäuse verbindet sich automatisch mit dem Telefon, wenn die App im Vordergrund geöffnet ist.
- Überprüfen Sie die O-Ringe, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen. Reinigen Sie sie und tragen Sie eine dünne Schicht SeaLife-Silikonfett auf.
- Schließen Sie die wasserdichte Klappe und drehen Sie den Nockenverschluss, um das Gehäuse abzudichten.

### Testen und Reinigen

- Erzeugen Sie mit der Handpumpe ein Vakuum, bis der Zieldruck „GUT“ erreicht ist. Schrauben Sie die Vakuum-Prüfkappe auf.
- Warten Sie 3,5 Minuten, bis der Drucktest abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Gehäusestemperatur vor dem Test an die Umgebungstemperatur angepasst. Lesen Sie im Handbuch nach, ob der Leck-Alarm aktiviert wird.
- Machen Sie sich mit den wichtigsten Bedienelementen vertraut, wie Auslöser-, Modus-, Auf-, Ab- und OK-Taste vertraut. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.
- Nach dem Tauchen das Gehäuse 20 Minuten lang in Süßwasser spülen. Gehäuse nur in trockener Umgebung öffnen.

\*\*\* Setzen Sie das Gehäuse nicht direkt oder indirekt Sonnenschutzsprays aus. Sonnenschutzsprays können Chemikalien enthalten, die mit Polycarbonat und anderen Kunststoffen reagieren und Risse und Wassereintritt verursachen.

## Francais

### Qu’y a-t-il dans la boîte

Boîtier sous-marin pour smartphone SportDiver , Filtre de correction des couleurs UW, Pompe à vide, Languettes de préhension en caoutchouc (12x de chaque petite, moyenne et grande. Remarque : 5 languettes de préhension moyennes et 6 petites sont préinstallées dans le boîtier). Joints toriques de rechange (1x joint torique du joint principal et 1x joint torique du port de contrôle du vide), Lubrifiant pour joints toriques, Outil de retrait de joint torique, Dragonne de luxe avec clip, Pack d’échantillons Moisture Muncher (1 capsule), Bandes de mousse anti-éblouissantes (3), Piles alcalines AAA (2), Mallette de transport en EVA.

### Commencer

- Scannez le code QR pour la vidéo de configuration, les manuels internationaux et le dépannage.
- Installez deux piles AAA. (A&B).
- Insérer la capsule Moisture Muncher.
- Attachez la lanière. Le clip est destiné à être fixé à l’anneau en D du BCD, pas au boîtier. (B).
- Remplacez les languettes en caoutchouc qui s’adaptent le mieux au téléphone. Retirez les languettes de préhension là où se trouvent les boutons latéraux. (A&B).
- Téléchargez l’application « SportDiver » depuis l’Apple App Store ou le Google Play Store.
- Mettez le boîtier sous tension. Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pendant 1,5 seconde. (A).

### Marche/Arrêt

- Installez le téléphone en poussant le téléphone contre le ressort de maintien supérieur et en poussant le bas du téléphone vers le bas.
- Ouvrez l’application SportDiver. Le boîtier se connectera automatiquement au téléphone si l’application est ouverte au premier plan.
- Inspectez les joints toriques pour vous assurer qu’ils sont correctement installés. Nettoyez et appliquez une fine couche de lubrifiant au silicone SeaLife.
- Fermez la porte étanche et faites pivoter le verrou à came pour sceller le boîtier.

### Tests Et Nettoyage

- Appliquez une pression sous vide à l’aide de la pompe manuelle jusqu’à atteindre la pression cible « BONNE ». Vissez le capuchon du port de contrôle du vide.
- Attendez 3,5 minutes pour terminer le test de pression avant la plongée. Assurez-vous que la température du boîtier s’est ajustée à la température ambiante avant de procéder au test. Se référer au manuel si l’alarme de fuite s’active.
- Familiarisez-vous avec les commandes des boutons d’obturation, de mode, haut, bas et OK. Reportez-vous au manuel.
- Rincer le boîtier à l’eau douce pendant 20 minutes après la plongée. Uniquement boîtier ouvert en milieu sec.

\*\*\* N'exposez pas le boîtier directement ou indirectement à des écrans solaires pulvérisés. Les écrans solaires en spray peuvent contenir produits chimiques qui réagissent avec le polycarbonate et d’autres plastiques, provoquant des fissures et des inondations potentielles.

## Italiano

### Cosa c’è nella scatola

Custodia per smartphone subacquea SportDiver, Filtro di correzione del colore UW, Pompa a vuoto, Languette di presa in gomma (12x ciascuna piccola, media e grande. Nota: 5 linguette di presa media e 6 piccole sono preinstallate nell'alloggiamento), O-ring di ricambio (1x O-ring di tenuta principale e 1x O-ring della porta di controllo del vuoto), Lubrificante per O-ring, Strumento per la rimozione dell'O-ring, Cinturino da polso deluxe con clip, Confezione campionario Moisture Muncher (1 capsula), Strisce in schiuma antiriflesso (3), batterie alcaline AAA (2), Custodia da trasporto in EVA.

### Iniziare

- Scansiona il codice QR per video di configurazione, manuali internazionali e risoluzione dei problemi.
- Installare due batterie AAA. (A&B).
- Inserisci la capsula Moisture Muncher.
- Attaca il cordino. La clip serve per il fissaggio all'anello a D del GAV, non all'alloggiamento. (B).
- Sostituisce le linguette in gomma che meglio si adattano al telefono. Rimuovere le linguette dell'impugnatura dove sono presenti i pulsanti laterali. (A&B).
- Scarica l'app “SportDiver” dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
- Accendere l'alloggiamento. Tieni premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi. (A).

### Accensione/Spengimento

- Installare il telefono spingendolo contro la molla di fissaggio superiore e spingendo la parte inferiore del telefono verso il basso.
- Apri l'app SportDiver. La custodia si collegherà automaticamente al telefono se l'app è aperta in primo piano.
- Ispezionare gli O-ring per assicurarsi che siano posizionati correttamente. Pulire e applicare una pellicola sottile di lubrificante al silicone SeaLife.
- Chiudere lo sportello impermeabile e ruotare la serratura a camma per sigillare l'alloggiamento.

### Test E Pulizia

- Applicare la pressione del vuoto utilizzando la pompa manuale fino a raggiungere la pressione target “BUONA”. Avvitare il tappo del checkpoint del vuoto.
- Attendere 3,5 minuti per completare il test della pressione pre-immersione. Assicurarsi che la temperatura dell'alloggiamento si sia adattata alla temperatura circostante prima del test. Fare riferimento al manuale se si attiva l'allarme perdit.
- Acquisisci familiarità con i controlli dei pulsanti otturatore, modalità, su, giù e OK. Fare riferimento al manuale.
- Sciacquare la custodia in acqua dolce per 20 minuti dopo l'immersione. Aprire l'alloggiamento solo in un ambiente asciutto.

\*\*\* Non esporre direttamente o indirettamente l'alloggiamento a filtri solari spray. I filtri solari spray possono contenere sostanze chimiche che reagiscono con il policarbonato e altre plastiche, causando crepe e potenziali allagamenti.